

# EQ Elektrokettenzug

Traglast bis 1.000 kg

## Der Kompakte - klein und stark

- Ohne Transformator
- Ohne elektromagnetische Bauteile, wie z. B. Schütze, Relais und Bremse



### Bügelabhängung

Leichte Montage / Demontage

### Frequenzumrichter

Einstellbare Hubgeschwindigkeit im Verhältnis 6:1 als Standard

### Lüftergekühlter Motor

Druckgussgehäuse aus Aluminium mit robuster Struktur

### Kunststoffkettenbehälter

Hochfeste Ausführung



EQ003

## 1,3 fache Hubgeschwindigkeit bis 30 % Nennlast

Modell	Traglast	Standardhub	Hubmotor		Hubgeschwindigkeit			Lastketten-Ø	Strangzahl	Klassifizierung	Eigengewicht	Bauhöhe	Baulänge
			Leistung	Einschalt-dauer	Hoch (geringe Last), 0-30% der zulässigen Traglast	Hoch, 30-100% der zulässigen Traglast	Niedrig						
					kW	% ED							
kg	m	kW	% ED	m/min	m/min	-	mm	-	m	kg	mm	mm	
EQ001IS	125	3	0,5	40 / 20	22,0	17,0	2,8	5,6×15,7	1	3	30	395	417
EQ003IS	250	3	0,5	40 / 20	13,0	10,0	1,7	5,6×15,7	1	3	30	395	417
EQ005IS	500	3	0,75	40 / 20	9,9	7,6	1,3	5,6×15,7	1	3	32	410	417
EQ010IS	1.000	3	1,5	40 / 20	9,2	7,1	1,2	7,1×19,9	1	2	42	465	433

# Höhere Produktivität

## Standardausführung:

- Bis 1.000 kg Traglast
- 380–440 V / 50 Hz 3 Phasen und 230V / 50 Hz einphasig (EQS)
- Steuerspannung 24V
- Frequenzumrichter für punktgenaues Platzieren der Last
- Ösenaufhängung
- Überlastschutz durch Frequenzumrichter und Rutschkupplung
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Zylinder-Ankerbremse
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7



EQSP



EQM

### \* Optional

- Oberhaken
- Funkfernsteuerung
- Roll- oder Motorfahrwerk



Optional mit Oberhaken

Modell	Fahrmotor		Fahrgeschwindigkeit*			Flanschbreite B		Mindestkurvenradius	Preis pro Stück	Preis je m Mehrhub <sup>1</sup>
	Leistung	Einschaltdauer	–	50 Hz	–	Standard	Option			
	kW	% ED	m/min	Hoch	Niedrig	mm	mm			
EQ001IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	1.728,00	30,30
EQ003IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	1.728,00	30,30
EQ005IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	2.050,00	30,30
EQ010IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	2.695,00	34,40

Einstellbare Fahrgeschwindigkeit: 24/2,4 | <sup>1</sup> Lastkette inklusive Steuerleitung