

CPV/CPVF Elektrokettenzug Yale

Schützsteuerung, Traglast 125–5.000 kg

Der neue Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Die integrierten Hubendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

☰ Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1Am bzw. 1Bm bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz. Bei Bedarf (bei entsprechender Traglast- bzw. ED-Veränderung) kann der Yale CPV/CPVF auch bis zur Triebwerksgruppe 3m eingestuft werden.
- Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen), sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe
- Einschaltdauer 50%ED bei einer Geschwindigkeit
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Erhöhte Betriebsicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65
- Tragehaken als Standard
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer



Abgebildeter Kettenspeicher optional lieferbar

* Optional

- Tragbügel
- Flexibler Kettenspeicher
- Manuelle und elektrische Fahrwerke
- zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- Andere Betriebsspannungen
- Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen
- Funkfernsteuerung
- Kette aus rostbeständigem Stahl
- Schleppkabel - Stromzuführung
- Anbindung für Kranschienensysteme auf Anfrage



Funkfernsteuerung

CPV/CPVF Elektrokettenzug

Schützsteuerung, Traglast 125–5.000 kg



➤ Hinweise

Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden

CPV / CPVF-Modell	Traglast	Hubhöhe	Hub- geschwindigkeit(en)	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Hubmotor	Triebwerksgruppe / FEM-Gruppe	Einschaltdauer	Bauhöhe	Gewicht	Preis pro Stück	Mehrpreise	
												Lastkette je m Mehrhub	Steuerleitung je m
	kg	m	m/min	–	mm	kW	–	%ED	mm	kg	Euro	Euro	Euro
CPV 2-8	250	3,00	8,0	1	4,0 × 12,2	0,37	1Am	50	353	24	1.338,00	43,00	16,00
CPVF 2-8	250	3,00	8,0 / 2,0	1	4,0 × 12,2	0,37 / 0,09	1Am	33 / 17	353	25	1.684,00	43,00	16,00
CPV 5-4	500	3,00	4,0	2	4,0 × 12,2	0,37	1Am	50	393	25	1.467,00	71,00	16,00
CPVF 5-4	500	3,00	4,0 / 1,0	2	4,0 × 12,2	0,37 / 0,09	1Am	33 / 17	393	26	1.791,00	71,00	16,00
CPV 5-8	500	3,00	8,0	1	5,0 × 15,1	0,75	1Am	50	353	26	2.156,00	46,00	16,00
CPVF 5-8	500	3,00	8,0 / 2,0	1	5,0 × 15,1	0,75 / 0,18	1Am	33 / 17	353	27	2.274,00	46,00	16,00
CPV 10-4	1.000	3,00	4,0	2	5,0 × 15,1	0,75	1Am	50	430	28	2.384,00	75,00	16,00
CPVF 10-4	1.000	3,00	4,0 / 1,0	2	5,0 × 15,1	0,75 / 0,18	1Am	33 / 17	430	29	2.504,00	75,00	16,00
CPV 10-8	1.000	3,00	8,0	1	7,1 × 20,5	1,50	1Am	50	428	58	2.800,00	63,00	16,00
CPVF 10-8	1.000	3,00	8,0 / 2,0	1	7,1 × 20,5	1,50 / 0,37	1Am	33 / 17	428	59	2.986,00	63,00	16,00
CPV 20-4	2.000	3,00	4,0	2	7,1 × 20,5	1,50	1Am	50	524	63	3.261,00	109,00	16,00
CPVF 20-4	2.000	3,00	4,0 / 1,0	2	7,1 × 20,5	1,50 / 0,37	1Am	33 / 17	524	64	3.446,00	109,00	16,00
CPVF 25-8	2.500	3,00	8,0 / 2,0	1	11,0 × 31,0	3,6 / 0,9	1Am	33 / 17	514	85	4.615,00	95,00	16,00
CPVF 50-4	5.000	3,00	4,0 / 1,0	2	11,0 × 31,0	3,6 / 0,9	1Am	33 / 17	658	110	5.442,00	174,00	16,00

CPV/CPVF Elektrokettenzug mit Handfahrwerk

Schützsteuerung, Traglast 125–5.000 kg



➤ Hinweise

Auch als 230 V, 1 Ph, 50 Hz (25% ED) lieferbar

CPV / CPVF-Modell	Traglast	Hubhöhe	Hubgeschwindigkeit(en)	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Hubmotor	Triebwerksgruppe / FEM-Gruppe	Einschaltdauer	Flanschbreite	Bauhöhe	mit Rollfahrwerk		mit Haspelfahrwerk	
											Gewicht	Preis pro Stück	Gewicht	Preis pro Stück
											kg	Euro	kg	Euro
CPV 2-8	250	3,00	8,0	1	4,0 × 12,2	0,37	1Am	50	58-180	385	39	1.586,00	42	-
CPVF 2-8	250	3,00	8,0 / 2,0	1	4,0 × 12,2	0,37 / 0,09	1Am	33 / 17	58-180	385	40	1.931,00	43	-
CPV 5-4	500	3,00	4,0	2	4,0 × 12,2	0,37	1Am	50	58-180	425	40	1.724,00	43	-
CPVF 5-4	500	3,00	4,0 / 1,0	2	4,0 × 12,2	0,37 / 0,09	1Am	33 / 17	58-180	425	41	2.049,00	44	-
CPV 5-8	500	3,00	8,0	1	5,0 × 15,1	0,75	1Am	50	58-180	385	41	2.446,00	44	2.986,00
CPVF 5-8	500	3,00	8,0 / 2,0	1	5,0 × 15,1	0,75 / 0,18	1Am	33 / 17	58-180	385	42	2.564,00	45	3.103,00
CPV 10-4	1.000	3,00	4,0	2	5,0 × 15,1	0,75	1Am	50	58-180	462	43	2.673,00	46	3.211,00
CPVF 10-4	1.000	3,00	4,0 / 1,0	2	5,0 × 15,1	0,75 / 0,18	1Am	33 / 17	58-180	462	44	2.793,00	47	3.333,00
CPV 10-8	1.000	3,00	8,0	1	7,1 × 20,5	1,50	1Am	50	58-180	456	77	3.143,00	80	3.714,00
CPVF 10-8	1.000	3,00	8,0 / 2,0	1	7,1 × 20,5	1,50 / 0,37	1Am	33 / 17	58-180	456	78	3.328,00	81	3.900,00
CPV 20-4	2.000	3,00	4,0	2	7,1 × 20,5	1,50	1Am	50	58-180	553	82	3.605,00	85	4.175,00
CPVF 20-4	2.000	3,00	4,0 / 1,0	2	7,1 × 20,5	1,50 / 0,37	1Am	33 / 17	58-180	553	83	3.789,00	86	4.359,00
CPVF 25-8	2.500	3,00	8,0 / 2,0	1	11,0 × 31,0	3,6 / 0,9	1Am	33 / 17	98-180	566	147	5.493,00	161	6.198,00
CPVF 50-4	5.000	3,00	4,0 / 1,0	2	11,0 × 31,0	3,6 / 0,9	1Am	33 / 17	98-180	656	172	6.319,00	186	7.023,00

CPV/CPVF Elektrokettenzug mit Elektrofahwerk

Schützsteuerung, Traglast 125–5.000 kg



➤ Hinweise

Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden

CPV / CPVF-Modell	Gewicht	Preis pro Stück	Gewicht	Preis pro Stück	Lastkette je m Mehrhub	Steuerleitung je m	Haspelkette je m Mehrhub	Flanschbreite < 300mm
	mit E-Fahrwerk 1-stufig 1 Geschw. 18m/min*		mit E-Fahrwerk 2-stufig		Mehrpreise			
	kg	Euro	kg	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
CPV 2-8	47	2.391,00	-	-	43,00	16,00	18,00	97,00
CPVF 2-8	48	-	-	-	43,00	16,00	18,00	97,00
CPV 5-4	48	2.530,00	-	-	71,00	16,00	18,00	97,00
CPVF 5-4	49	-	-	-	71,00	16,00	18,00	97,00
CPV 5-8	49	3.333,00	-	-	46,00	16,00	18,00	97,00
CPVF 5-8	-	-	52	3.819,00	46,00	16,00	18,00	97,00
CPV 10-4	51	3.560,00	-	-	75,00	16,00	18,00	110,00
CPVF 10-4	-	-	54	4.049,00	75,00	16,00	18,00	110,00
CPV 10-8	84	3.977,00	-	-	63,00	16,00	18,00	110,00
CPVF 10-8	-	-	87	4.530,00	63,00	16,00	18,00	110,00
CPV 20-4	89	4.438,00	-	-	109,00	16,00	18,00	110,00
CPVF 20-4	-	-	-	4.989,00	109,00	16,00	18,00	110,00
CPVF 25-8	-	-	-	7.252,00	95,00	16,00	18,00	145,00
CPVF 50-4	-	-	-	8.077,00	174,00	16,00	18,00	145,00

* 1 Geschw. 11 m/min auf Anfrage