

Aluminium-Portalkrane

stationäre Ausführung

Traglast 1.000–1.500 kg

Die Alu-Portalkrane bieten ein Höchstmaß an Bedienungskomfort und Flexibilität. Sie sind leicht zu transportieren und lassen sich besonders an unzugänglichen Orten einsetzen. Dabei ist die Aufbauzeit sehr kurz, da es überwiegend Steckverbindungen gibt.

*NEU! -steckbarer Aluträger

Die sperrigste und längste Komponente ist als teil- bzw. steckbare Variante lieferbar, z.B. zum platzsparenden Transport. Beide Trägerstücke können auch als Einzelträger verwendet werden.

➔ Hinweis

Die Flaschenzüge gehören nicht zum Lieferumfang. Passende Handkettenzüge und Elektrokettenzüge auf Anfrage. Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 125.



Kran mit teil- bzw. steckbarem Alu-Träger

☰ Lieferumfang

- 2 Seitengestelle
- 1 Aluminium-Träger
- 1 feststellbare Laufkatze
- 1 integrierter Horizontalversteller

Modell	Typ	Traglast	Trägerlänge	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze	Seitengestellbreite	Verstellbereich		Gewicht		Preis pro Stück	steckbares TE ¹ (Modellnr. -10) Preis p. Stück
						Trägerstütze	Verstellfuß	ganzes TE ¹	steckbare TE ¹		
	-	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	Euro	Euro
1311040	klein	1.000	4.000	1.260–2.360	1.297	700	400	102	113	2.903,00	3.103,00
1311540	klein	1.500	4.000	1.260–2.360	1.297	700	400	105	122	3.400,00	3.600,00
1321040	mittel	1.000	4.000	1.740–2.990	1.736	850	400	109	120	3.278,00	3.478,00
1321540	mittel	1.500	4.000	1.740–2.990	1.736	850	400	112	129	3.775,00	3.975,00
1331040	hoch	1.000	4.000	2.320–4.020	2.238	1.300	400	162	175	4.526,00	4.726,00
1331540	hoch	1.500	4.000	2.320–4.020	2.238	1.300	400	165	183	5.022,00	5.222,00

1) Trägerelement (Alu) *NEU: Folgende Kombinationen sind möglich: 1.Trägerlänge 2.000 mm / 2.Trägerlänge 4.000 mm (2.000 mm + 2.000 mm)

Bitte bei der steckbaren Variante die Modellnummer und -10 angeben (z.B.1311040-10)

stationäre Ausführung, mit Doppelträger

Traglast 1.000–3.000 kg

Folgende Kombinationen sind möglich:

Trägerlänge **4.000 mm** 1. Trägerlänge 2.000 mm / 2. Trägerlänge 4.000 mm (2.000 mm + 2.000 mm)

Trägerlänge **6.000 mm** 1. Trägerlänge 2.000 mm / 2. Trägerlänge 4.000 mm / 3. Trägerlänge 6.000 mm (2.000 mm + 4.000 mm)



Modell	Typ	Traglast	Trägerlänge	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze	Seitengestellbreite	Verstellbereich		Gewicht		Preis pro Stück	steckbares TE ¹ (Modellnr. -10) Preis p. Stück
						Trägerstütze	Verstellfuß	ganzes TE ¹	steckbare TE ¹		
	-	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	Euro	Euro
1521040-10	mittel	1.000	4.000	2.155–3.655	1.731	1.100	400	—	253	—	4.858,00
1521060-10	mittel	1.000	6.000	2.155–3.655	1.731	1.100	400	—	288	—	6.845,00
1532040	2 t	2.000	4.000	2.786–4.336	2.214	1.150	400	254	290	6.535,00	6.735,00
1532060-10	2 t	2.000	6.000	2.786–4.336	2.214	1.150	400	—	324	—	8.722,00
1533040	3 t	3.000	4.000	2.786–4.336	2.214	1.150	400	254	290	7.860,00	8.060,00
1533060-10	3 t	3.000	6.000	2.786–4.336	2.214	1.150	400	—	369	—	10.047,00

1) Trägerelement (Alu) Bitte bei der steckbaren Variante die Modellnummer und -10 angeben (z.B.1521040-10)