

PROSYSTEM PRO COMPACT SCHWENKKRANE FÜR NIEDRIGE RÄUME

LEICHT UND EINFACH IM GEBRAUCH

- optimale Lösung, um den vorhandenen Raum effizient zu nutzen
- vielseitig und unkompliziert
- Ergonomie und Produktivität für den Arbeitsplatz
- kann mit Elektro- oder Handhebezeugen, verschiedenen Balancern und sonstigen Hebezeugen versehen werden
- kann zur Beförderung eines Schweißgeräts verwendet werden



PROSYSTEM PRO COMPACT SCHWENKKRANE AUS STAHL	
Hebekapazität	30–250 kg
Auslegelänge	5 m bis 125 kg, bei 250 kg max. 4 m
Säulenhöhe	max. 3,5 m

PROSYSTEM PRO COMPACT SCHWENKKRANE AUS ALUMINIUM	
Hebekapazität	30–125 kg
Auslegelänge	max. 5 m
Säulenhöhe	max. 3,5 m



PROSYSTEM WANDSCHWENKKRANE

VIELSEITIG

- perfekte Lösung für alle Arbeitsstationen, die sich nah an einer Wand oder einem anderen vertikalen Bauteil befinden
- kann unterhalb eines Brückenkrans auf gewünschter Höhe montiert werden
- braucht nur wenig Platz

PROSYSTEM WANDSCHWENKKRANE								
BELASTUNG (kg)	AUSLEGERLÄNGE (m)							
	2	3	4	5	6	7	8	
125	•	•	•	•	•	•	•	
250	•	•	•	•	•	•	•	
500	•	•	•	•	•	•	•	
1.000	•	•	•	•	•	•	•	
1.500	•	•	•	•	•	•	•	

PROSYSTEM SÄULENSCHWENKKRANE



EINFACH ANZUWENDEN

- geeignet für Plätze, an denen eine Wandbefestigung nicht möglich ist
- Säulenhöhe gemäß der benötigten Hubhöhe
- hochqualitative Drehgelenk-Lager sorgen für leichte Handhabung und Ergonomie.

PROSYSTEM SÄULENSCHWENKKRANE								
BELASTUNG (kg)	AUSLEGERLÄNGE (m)							
	2	3	4	5	6	7	8	
125	•	•	•	•	•	•	•	
250	•	•	•	•	•	•	•	
500	•	•	•	•	•	•	•	
1.000*	•	•	•	•	•	•	•	
1.500**	•	•	•	•	•	•	•	

* max. Säulenhöhe 5 m, ** max. Säulenhöhe 4,5 m