

Podestleiter

fahr- und klappbar mit großer Plattform für sicheren Stand

Ausstattung und Verarbeitung

- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
- Große Kommissionierablage.
- Aluminium-Arbeitsplattform, 600×630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.

Sonderausstattung:

-  elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen



Modell	Plattformhöhe m	Höhe inklusive Geländer m	Stufenanzahl einschl. Plattform –	Ausladung m	Breite		Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
					Fahrbalken m	Quertraverse m			
41201	1,00	2,00	4	1,25	1,09	-	73 / 58	42,0	2.037,00
41202	1,30	2,30	5	1,40	1,09	-	73 / 58	43,0	2.127,00
41203	1,60	2,60	6	1,50	1,29	1,00	73 / 58	47,0	2.212,00
41204	1,80	2,80	7	1,65	1,29	1,00	73 / 58	50,6	2.322,00
41205	2,10	3,10	8	1,80	1,69	1,00	73 / 58	55,0	2.431,00
41207 ¹⁾	2,60	3,60	10	2,10	1,88	1,40	73 / 73	61,0	2.610,00
41209 ¹⁾	3,10	4,10	12	2,40	1,88	1,80	73 / 73	65,8	2.874,00

1) Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballstierung (= Zubehör auf Anfrage) erforderlich!

ZAP Teleskop-Plattformleiter

zwischen Leiter und Gerüst

Ausstattung und Verarbeitung

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste.
- Gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Kompakte Abmessungen in zusammengeklapptem Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Entspricht der neusten europäischen Norm DIN EN 131-7.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.



* Zubehör

Mehrpreis für Umbau elektrisch ableitfähige Version
Montagenummer: 217510
Preis pro Stück: 204,00 Euro.

Modell	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. m	Höhe inkl. Geländer m	Grundfläche Ausleger		Maße zusammengeklappt m	Sprossenanzahl mit Plattform –	Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
				ausgefahren L×B m	eingefahren L×B m				
41326	1,05/1,30 1,60/1,83	3,83	2,86	1,80×2,25	1,80×0,81	2,44×0,81×0,40	7	34,0	2.475,00
41327	1,31/1,60/1,80 2,10/2,35	4,35	3,38	2,20×2,55	2,20×0,81	2,72×0,81×0,40	9	38,5	2.749,00